








Guía de Posición de Productos Impresoras Zebra® G-Series™



Posición de las avanzadas impresoras G-Series, frente a la oferta de productos existentes Zebra de sobremesa.

								
Modelo	GK420	GX420	GX430	LP/TLP 2844	TLP 3842™	LP/TLP 2844-Z	TLP 3844-Z™	
Resumen de datos	Anchura máx. de impresión			104 mm				
	Etiquetas diarias			1 bobina				
	Resolución del cabezal de impresión	203 ppp	203 ppp	300 ppp	203 ppp	300 ppp	203 ppp	300 ppp
	Velocidad máx. de impresión	127 mm/segundo	152 mm/segundo	102 mm/segundo	102 mm/segundo	51 mm/segundo	102 mm/segundo	102 mm/segundo
	Lenguajes de impresora	ZPL® y EPL™ coexistentes			EPL	EPL	ZPL	ZPL
	Conectividad estándar	Serie y USB	Serie, USB y paralelo		Serie, USB y paralelo			
	Conectividad opcional	10Base-T Ethernet	10/100 Ethernet e inalámbrica: 802.11b/g o Bluetooth®		10Base-T Ethernet			
Características de la impresora	Pantalla LCD	x	✓ (opcional si inalámbrica)		x			
	Material de construcción de la impresora	Plástico			Plástico			
	Flash estándar (total)	4 MB			512 KB	1 MB	4 MB	
	RAM estándar (total)	8 MB			256 KB	512 KB	8 MB	
Características físicas	Espacio de ocupación (Prof. x Anch. x Alt.)			Espacio de ocupación (Prof. x Anch. x Alt.)				
	Térmica Directa (GK420d™, GX420d™): 210 mm x 171 mm x 152 mm Transferencia Térmica (GK420t™, GX420t™, GX430t™): 254 mm x 193 mm x 191 mm			Térmica Directa (LP 2844™, LP 2844-Z™): 216 mm x 193 mm x 168 mm Transferencia Térmica (TLP 2844™, TLP 2844-Z™, TLP 3842, TLP 3844-Z): 238 mm x 198 mm x 173 mm				
Peso	Térmica Directa: 1,4 kg Transferencia Térmica: 2,1 kg			Térmica Directa: 1,5 kg Transferencia Térmica: 1,7 kg				
Material	Ancho Mín. Material			25.4 mm				
	Opciones de manipulado del material			Sensor movable, dispensador, cortador (opcional)				