

I M P R E S O R A T A T T O O

Tattoo²

Imprima sus distintivos con total libertad



Transferencia
térmica en color
y monocromo



300 dpi



Una cara



100 tarjetas



0,25 - 0,76 mm



1 año

evolIS

www.evolis.com

Compacidad, simplicidad de uso, funcionalidades adaptadas y coste razonable: Tattoo² es la solución ideal tanto para la impresión de distintivos en pequeñas cantidades como para las aplicaciones nómadas.

En tan sólo unos segundos, **Tattoo²** personaliza en color o en monocromo los distintivos vírgenes o preimpresos.

Tattoo² permite obtener resultados de calidad gracias a una resolución de 300 dpi y una impresión "near-to-edge"*. Imprime textos, logotipos, códigos de barras y fotografías según sus necesidades.

Tattoo es una solución flexible que ofrece dos modos de carga de tarjetas: a través del cargador automático de 100 tarjetas, o bien de forma manual para la edición de tarjetas por unidades.

La impresora dispone, además, de un receptáculo desmontable para recoger y almacenar las tarjetas impresas.

Tattoo² es la impresora más compacta en su categoría. Cabe en cualquier lugar: despachos, mostradores de recepción, agencias e incluso ventanillas.

Tattoo² satisface perfectamente las necesidades y las expectativas de las pequeñas organizaciones que necesitan tarjetas y distintivos en pequeñas series o de forma ocasional: clubes deportivos, pymes, tiendas, colegios, bibliotecas y organismos territoriales.

Tattoo² es ideal para elaborar tarjetas de afiliados, pases para visitantes y empleados y tarjetas de fidelidad, entre muchas otras aplicaciones.

Con **Tattoo²**, imprima sus propios distintivos con total libertad.

*Cerca del borde

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión en color
- Cabezal de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- Conexión USB
- 16 MB de RAM
- Cargador desmontable de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Receptáculo desmontable para 15 tarjetas (0,76 mm)
- Panel de control: 1 botón y 4 LED
- Color de la impresora: rojo pasión
- Ajuste automático del grosor de tarjeta

MODOS DE CARGA DE TARJETAS

- Automático o manual (tarjeta a tarjeta)

MODO DE IMPRESIÓN

- Sublimación de color y transferencia térmica monocroma
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

RENDIMIENTOS

El rendimiento depende esencialmente del modelo de tarjeta y de los parámetros de impresión.

- Color (YMCKO): 40 s/tarjeta¹
- Monocromo: 7 s/tarjeta¹

PLATAFORMAS ADMITIDAS

- Windows™ XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits

SOFTWARE SUMINISTRADO

- eMedia Card Designer: versión de prueba de 30 días

TIPOS DE CINTA

- Cinta de color 5 paneles YMCKO - hasta 100 tarjetas/rollo
- Cintas monocromas - hasta 600 tarjetas/rollo (negro, rojo, verde y azul) - hasta 500 tarjetas/rollo (blanco, oro y plata)
- Cinta monocroma BlackWAX (para tarjetas ABS y barnices especiales) - hasta 600 tarjetas/rollo



OPCIONES/ACCESORIOS

- Cargador suplementario para 100 tarjetas
- Estuches de limpieza

GARANTÍA

Para obtener el mejor rendimiento y prolongar la vida útil de la impresora, utilice los consumibles originales "Evolis Genuine Product".

- Impresora y cabezal de impresión: garantía de 1 año, sin límite de impresiones²



Tipos de tarjeta

Formato de las tarjetas

Grosor de las tarjetas

Capacidad del cargador

Capacidad del receptáculo

Dimensiones de la impresora

Peso de la impresora

Conexiones

Alimentación

Entorno

- Tarjetas PVC, PVC compuesto, PET, ABS¹ y barnices especiales¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- De 0,25 mm³ a 0,76 mm
- 100 tarjetas (0,76 mm) - 300 tarjetas (0,25 mm)
- 15 tarjetas (0,76 mm) - 45 tarjetas (0,25 mm)
- Altura: 166 mm - Longitud: 290 mm / 368 mm con el receptáculo - Anchura: 187 mm
- 2,4 kg
- Puerto USB (cable suministrado)
- Módulo de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 o 1,8 A - Impresora: 24 V CC, 3 A
- Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15 °C / 30 °C
Humedad: de 20% a 65% sin condensación
Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5 °C / +70 °C
Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
Ventilación de funcionamiento: aire libre

1. En condiciones específicas.

2. Garantía sometida al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y de mantenimiento, así como a la utilización de consumibles Evolis.

3. Las tarjetas de 0,25 mm deben utilizarse únicamente para las impresiones en monocromo.



evolIS

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA

Evolis Card Printer

14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé (Francia)
Tel.: +33 (0) 241 367 606
Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolIS.com

CONTINENTE AMERICANO

Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - (EE. UU.)
Tel.: (954) 491-9898
Fax: (954) 491-5140
evolISinc@evolIS.com

ASIA PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd

120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapur 169208
Tel.: +65 6377 9731
Fax: +65 6278 7002
evolISasia@evolIS.com