

Materiales para Etiquetas de Seguridad 3M










La nueva gama de productos de seguridad 3M le ofrece las siguientes prestaciones:

- **Excelente impresión:** por rayo láser o transferencia térmica.
- **Distintos niveles de seguridad:** Materiales destructibles imposibles de retirar sin romperlos, por lo que **no permiten la transferencia de la etiqueta de un sitio a otro**. Materiales que cuando son retirados dejan una impresión bien sobre la etiqueta y el sustrato, o únicamente en la etiqueta. Hay distintos tipos de materiales y mensajes.
- **Frontales:** de vinilo, poliéster, poliuretano y acetato, en materiales conformables, que pueden transferir parte de su composición a la superficie donde se adhieren en forma de triángulos o mensajes void.
- **Adhesión perfecta:** en superficies de baja energía superficial, **aceitosas y sucias**, y adhesivos removibles que dejan un mensaje que evidencia el intento de manipulación.
- **Perfecto rendimiento en aplicaciones:** de interior y exterior, para precintado de equipos electrónicos como surtidores de gasolina, memoria eprom, básculas, en equipos de consumo, DVD's y CD's.

Productos de seguridad - Transferencia Térmica

Destructibles

																
7613	Vinilo blanco Adhesivo #350, 20 micras; papel kraft con revestimiento de polietileno de 90 g/m ² , 81 micras	-40°C	93°C	1	2	1	4	1	1	1	no	sí	sí			
3812DSL	Poliuretano blanco mate Adhesivo #350, 25 micras; papel glassine doble siliconado de 90 g/m ² , 75 micras	-40°C	120°C	1	2	1	4	1	1	1	no	sí	sí			
7711E	Acetato Blanco mate, adhesivo #250E, 20 micras; papel glassine de 90 g/m ² , 75 micras	-26°C	77°C	2	1	2	4	4	1	1	no	sí	no			
7713E	Transparente mate, adhesivo #250E, 20 micras; papel glassine de 90 g/m ² , 75 micras	-26°C	77°C	2	1	2	4	4	1	1	no	sí	no			
3698E	Vinilo plata mate calandrado Adhesivo #320, 30 micras; papel glassine de 90 g/m ² , 75 micras	-60°C	90°C	4	5	4	5	5	5	5	no	sí	sí			
3690E	Vinilo blanco brillo calandrado Adhesivo #320, 30 micras; papel glassine de 90 g/m ² , 75 micras	-60°C	90°C	4	5	4	5	5	5	5	no	sí	sí			

Poliéster - Void

7380	Blanco mate, adhesivo #300, 25 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 81 micras	-40°C	120°C	2	5	3	4	4	3	2	no	sí	no			
76970	Triángulos blanco mate, adhesivo #350, 20 micras; papel glassine de 90 g/m ² , 77 micras	-40°C	120°C	2	5	3	4	4	3	2	no	sí	no			
7866	Blanco brillo, adhesivo #300, 20 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 78 micras	-40°C	120°C	2	5	2	4	4	3	2	no	sí	no			
76971	Triángulos plata mate, adhesivo #350E, 20 micras; papel glassine de 90 g/m ² , 77 micras	-40°C	120°C	2	5	2	4	4	3	2	no	sí	no			
7384	Plata brillo, adhesivo #300E, 25 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 81 micras	-40°C	120°C	2	5	1	4	4	3	2	no	sí	sí			
76903	Purple Stop, adhesivo removible SARM, 20 micras; papel glassine de 62 g/m ² 56 micras	5°C	70°C	2	1	2	5	5	2	5	sí	sí	no			
7382	Plata mate, adhesivo # 250E, 20 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 77 micras	-40°C	120°C	2	5	2	4	4	3	2	no	sí	sí			

Imprimible por Rayo Láser

7846	Negro brillo sobre blanco, imprimible por rayo láser Adhesivo 350, 30 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 80 micras	-40°C	200°C	5	5	5	5	5	5	3	no	sí	no			
7847	Negro mate sobre blanco, imprimible por rayo láser Adhesivo 350, 30 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 80 micras	-40°C	200°C	5	5	5	5	5	4	3	no	sí	sí			
7848	Plata mate sobre negro, imprimible por rayo láser Adhesivo 350, 30 micras; papel kraft de 90 g/m ² , 80 micras	-40°C	200°C	5	5	5	5	5	4	3	no	sí	sí			

Características de la etiqueta



Se adhiere a superficies texturadas



Se adhiere a plásticos de baja energía superficial y superficies con pintura en polvo



Resistente a bajas temperaturas



Resistente a los rayos UV



Se adhiere a superficies curvas



Removible



Resistente a sustancias químicas



Sensible a la manipulación



Se adhiere a plásticos y metales de alta energía superficial



Resistente a altas temperaturas



Resistente a la humedad



Cumple con las normas UL/CSA

3M es una marca registrada de 3M Company.



Dpto. Sistemas de Identificación
3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 91 321 60 00
Fax: 91 321 64 62
Identifi.es@3m.com
www.3m.com/es

• Aviso importante para los compradores:

Todas las afirmaciones, informaciones técnicas y recomendaciones contenidas en este folleto informativo y sus ilustraciones se basan en pruebas, y son correctas a nuestro entender. No obstante, no se puede garantizar que la información sea correcta y completa, debiendo usted asegurarse, por lo tanto, de que el producto sea adecuado para el uso en la aplicación que usted desea antes de proceder a su utilización. Todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad derivada de estos productos se regirán por las condiciones de la venta, cuando sean aplicables, y por las leyes que prevalezcan en ese momento.